



DÉSHUMIDIFICATEUR DRCC



w+ S'adapte à toutes les installations

w+ Modèle disponible : gainable

w+ Carrosserie en métal galvanisé

w+ Idéal pour SPA ou piscine d'intérieur

w+ Certification CE

w+ Chauffage d'appoint électrique

w+ Gamme en R134a pour les modèles DRCC 33 et DRC 66

w+ Gamme en R410a pour le modèle DRCC 100



CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	DRCC 33 *	DRC 66 *	DRCC 100 *
Capacité	1.37 L/h	2.83 L/h	4.16 L/h
Extraction par jour	33 L	68 L	100 L
Débit d'air	320 m ³ /h	560 m ³ /h	1000 m ³ /h
Niveau sonore (distance)	38 dB	40 dB	53 dB
Alimentation	230 V	230 V	230 V
Courant nominal (35°C - 95% HR)	3 A	4.9 A	7.2 A
Puissance max. absorbée (32°C - 95% HR)	460 kW	890 kW	1830 kW
Humidité relative	45 - 98% HR	40 - 95% HR	50 - 98% HR
Température	-10°C - 33°C	-10°C - 33°C	-10°C - 33°C
Gaz	R134a	R134a	R410a
Appoint électrique inclus		Sur demande en option	
Diamètre bouchon condensation	16 mm	16 mm	16 mm
Dimension unité (l / L / h)	652 * 260 * 662 mm	936 * 309 * 708 mm	1172 * 871 * 315 mm
Dimension carton (l / L / h)	830 * 780 * 305 mm	1005 * 765 * 360 mm	1425 * 892 * 400 mm
Poids net	33 kg	52 kg	81 kg
Poids brut	37 kg	56 kg	85 kg
Garantie toutes pièces	2 ans	2 ans	2 ans

* Disposez le déshumidificateur à plus de 3,5 mètres de la source d'eau et à plus de 30 cm du sol.

* Test réalisé à 30°C de température d'air et 80% d'humidité

* Limite de fonctionnement :

- Température : 10°C - 33°C

- Humidité relative : 40% - 90%

ACCESSOIRES

- Chauffage d'appoint électrique
- Thermostat et hygromètre ambiant ou gainé en option
- Manuel d'utilisation